

		PISOS Y MUROS																							
TIPO DE REVESTIMIENTO		AZULEJO, COTTOFORTE Y PIEDRA POROSA						SEMI-GRESIFICADO Y MARMOL						GRANITO, GRESIFICADO Y PORCELANICO						PORCELANATO					
% DE ABSORCION DE HUMEDAD		ALTA (>7%)						MEDIA (3-7%)						BAJA (1-3%)						MUY BAJA = < (0.5%)					
USO		INTERIOR			EXTERIOR			INTERIOR			EXTERIOR			INTERIOR			EXTERIOR			INTERIOR			EXTERIOR		
TIPO DE TRAFICO		L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I
PRODUCTO	KGS																								
EXTRA 300	20																								
PORCELANATO 500	20																								
UNIVERSAL 700	20																								
ULTRA 900	20																								

\* Puede ser usado para instalaciones sobre pisos y muros existentes, en tráfico ligero

\* Puede ser usado para instalaciones sobre pisos y muros existentes, en tráfico ligero y moderado

TIPO DE TRÁFICO		DESCRIPCIÓN
L	LIGERO	Residencial, Comercial ligero
M	MODERADO	Comercial (Bancos, restaurantes, hoteles, escuelas, oficinas, hospitales)
I	INTENSO	Tráfico pesado (Agencia de autos, aeropuertos, centros comerciales, escuelas)